

QualiProtec® Abrasiv B

Abrasiver Grundreiniger für beschichtete Oberflächen

Produktbeschreibung

Qualiprotec Abrasiv B ist ein speziell für das QualiProtec Fassaden Renovations-System entwickeltes Produkt für die abrasive Reinigung von beschichteten Oberflächen.

Qualiprotec Abrasiv B eignet sich sehr gut für die Reinigung von pulverbeschichtetem und lackiertem Aluminium, sowie von Edelstahlelementen, Kunststoff, Kupferteilen, Bronze, Chrom und ungeschütztem, eloxiertem und brüniertem Aluminium.

Qualiprotec Abrasiv B entfernt starke Öl-, Fett- und Pigmentschmutzschichten, sowie Auskredungen von metallischen Oberflächen wie z.B. Edelstahl, Aluminium und organisch beschichteten Fassadenelementen. Die Eloxal- und PU-Schicht wird mit QualiProtec Abrasiv B nicht angegriffen.

Verarbeitung

Oberflächen mit klarem Wasser abspülen, um lose aufliegende und ev. schädigende Schmutzpartikel zu entfernen.

Starke Verschmutzungen und Auskredungen sind je nach Intensität vorgängig entweder mit QualiProtec Reiniger N oder QualiProtec Reiniger A unter Einsatz vom weissen Fassadenpad gründlich auszuarbeiten.

Die gereinigte Oberfläche ist vorzugsweise feucht zu halten, da dies das arbeiten mit dem abrasiven Reiniger erleichtert. QualiProtec Abrasiv B unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen mit Schwamm oder weissem Fassadenpad auftragen und Flächen gründlich ausarbeiten.

Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen um sämtliche Rückstände des Reinigers zu entfernen. Bei sehr hartem Wasser wird der Einsatz von demineralisiertem Wasser empfohlen, denn Kalkrückstände, Rinnen und Abläufer können bei der Beschichtung mit Klarlack nachträglich sichtbar bleiben.

Oberflächen abledern. Es ist besonders im Kantenbereich darauf zu achten, dass keine Nachläufer entstehen, welche – wenn mit Klarlack überlackiert – das Gesamtbild optisch beeinträchtigen.

Nicht unter 10 °C oder auf warmen Flächen sowie in der prallen Sonne verarbeiten.

Besondere Hinweise

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Verarbeitungsablauf sowie von den angegebenen Umweltbedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Unsere Garantie erstreckt sich alleine auf die Qualität des gelieferten Materials. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Unsere Produkte werden weiterentwickelt. Beachten Sie daher das Datum des Merkblattes und verlangen Sie die neueste Ausgabe.

Sicherheitsmassnahmen

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Beachten Sie die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblattes.

Technische Daten

Farbton	Weiss
Inhaltsstoffe	Wasserverdünnbare Lösung von Tensiden und Schleifkörpern
pH-Wert	neutral
Verpackung	Gebinde zu 10 kg
Verdünnung	Unverdünnt
Ausgiebigkeit	10 – 25 m ² /kg (je nach Verschmutzung)
Haltbarkeit	2 Jahre im geschlossenen Gebinde. Vor Frost schützen.
Entsorgung	Qualiprotec Abrasiv B ist biologisch abbaubar und abwasserfreundlich. Es sind aber in jedem Fall die örtlichen oder lokalen Abwasserbestimmungen einzuhalten.

	Qualiprotec Abrasiv B
Flammpunkt	n.v.
UN-Nr.	entfällt
Gefahrenklasse RID/ADR	entfällt
VOC-Wert	VOC-frei

02.12