

QualiProtec® Abrasiv E

Abrasiver Grundreiniger für Eloxal

Produktbeschreibung

Qualiprotec Abrasiv E ist ein speziell für das QualiProtec Fassaden Renovations-System entwickeltes Produkt für die abrasive Reinigung von eloxierten Oberflächen.

Eignet sich ausgezeichnet zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Verkrustungen auf eloxiertem Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom. QualiProtec Abrasiv E entfernt starke Öl-, Fett- und Pigmentschmutzschichten, sowie Rost von metallischen Oberflächen wie z.B. Edelstahl und Aluminium. Die Eloxalschicht von Aluminium wird mit QualiProtec Abrasiv E nicht angegriffen.

Verarbeitung

Oberflächen mit klarem Wasser abspülen, um lose aufliegende und ev. schädigende Schmutzpartikel zu entfernen.

Die noch feuchten Oberflächen können direkt mit QualiProtec Abrasiv E und rotem Fassadenpad überarbeitet werden. Produkt mit Schwamm oder Reinigungspad unverdünnt auftragen. Bei starken Verschmutzungen sowie Irisierungen können die Oberflächen mehrmals mit QualiProtec Abrasiv E ausgearbeitet werden.

Qualiprotec Abrasiv E enthält Terpene, welche, wenn nicht sorgfältig abgewaschen, zu Haftungsstörungen der nachfolgenden Beschichtung führen. Darum Produkt nicht antrocknen lassen und entweder anschliessend mit QualiProtec Reiniger NE (siehe Technisches Merkblatt) oder gründlich mit heissem Wasser (> 80 °C) abwaschen.

Nicht unter 10 °C oder auf warmen Flächen sowie in der prallen Sonne verarbeiten.

Besondere Hinweise

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Verarbeitungsablauf sowie von den angegebenen Umweltbedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Unsere Garantie erstreckt sich alleine auf die Qualität des gelieferten Materials. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Unsere Produkte werden weiterentwickelt. Beachten Sie daher das Datum des Merkblattes und verlangen Sie die neueste Ausgabe.

Sicherheitsmassnahmen

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Beachten Sie die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblattes.

Technische Daten

Farbton	Rotbraun
Inhaltsstoffe	Gemisch von Tensiden und Schleifkörpern
pH-Wert	neutral
Verpackung	Gebinde zu 10 kg
Verdünnung	Keine
Ausgiebigkeit	20 – 25 m ² /kg (je nach Verschmutzung)
Haltbarkeit	1 Jahr im geschlossenen Gebinde. Vor Frost schützen.
Entsorgung	Qualiprotec Abrasiv E ist biologisch abbaubar und abwasserfreundlich. Es sind aber in jedem Fall die örtlichen oder lokalen Abwasserbestimmungen einzuhalten.

	Qualiprotec Abrasiv E
Flammpunkt	> 100 °C
UN-Nr.	entfällt
Gefahrenklasse RID/ADR	entfällt
VOC-Wert	VOC-frei

02.12