

## QualiProtec® Reiniger NE

### Neutraler Reiniger für Eloxal

#### Produktbeschreibung

Qualiprotec Reiniger NE ist ein speziell für das QualiProtec Fassaden Renovations-System entwickeltes Produkt. Dieser Reiniger wird bei leichten Verschmutzungen von eloxierten Oberflächen oder im Anschluss an mit QualiProtec Abrasiv E gereinigten eloxierten Oberflächen angewendet.

Qualiprotec Reiniger NE ist ein neutraler Spezialreiniger für eloxierte Fassaden und andere Bauteile aus eloxiertem Aluminium. Er enthält Reinigungskomponenten mit hoher Schmutzlösefähigkeit. Neben der guten Reinigungswirkung, findet bei QualiProtec Reiniger NE kein Angriff beim Reinigungsvorgang auf Eloxal und Aluminium statt.

#### Verarbeitung

Oberflächen mit klarem Wasser abspülen, um lose aufliegende und ev. schädigende Schmutzpartikel zu entfernen.

Die mit QualiProtec Abrasiv E gereinigten Flächen müssen anschliessend gründlich mit QualiProtec Reiniger NE abgewaschen werden. QualiProtec Abrasiv E enthält Terpene, welche, wenn nicht sorgfältig abgewaschen, zu Haftungsstörungen der nachfolgenden Beschichtung führen.

Qualiprotec Reiniger NE auf trockenem oder nassem Untergrund mittels Schwamm oder Einwäscher auftragen und kurz einwirken lassen. Ein mechanisches Abreiben mit Lappen oder weissem resp. rotem Fassadenpad erhöht die Reinigungswirkung.

Anschließend gründlich mit **viel** klarem Wasser abspülen um sämtliche Rückstände des Reinigers zu entfernen. Bei sehr hartem Wasser wird der Einsatz von demineralisiertem Wasser empfohlen, denn Kalkrückstände, Rinnen und Abläufer können bei der Beschichtung mit Klarlack nachträglich sichtbar bleiben.

Oberflächen abledern. Es ist besonders im Kantenbereich darauf zu achten, dass keine Nachläufer entstehen, welche – wenn mit Klarlack überlackiert – das Gesamtbild optisch beeinträchtigen.

Nicht unter 10 °C oder auf warmen Flächen sowie in der prallen Sonne verarbeiten.

#### Besondere Hinweise

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Verarbeitungsablauf sowie von den angegebenen Umweltbedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Unsere Garantie erstreckt sich alleine auf die Qualität des gelieferten Materials. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Unsere Produkte werden weiterentwickelt. Beachten Sie daher das Datum des Merkblattes und verlangen Sie die neueste Ausgabe.

#### Sicherheitsmassnahmen

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Beachten Sie die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblattes.

#### Technische Daten

<b>Farbton</b>	Helles Rot
<b>Inhaltsstoffe</b>	Wässrige Lösung von anionischen/nicht-ionischen Tensiden und Pyrophosphat
<b>pH-Wert</b>	neutral
<b>Verpackung</b>	Gebinde zu 10 ltr.
<b>Dosierung</b>	1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser (je nach Verschmutzung)
<b>Ausgiebigkeit</b>	ca. 20 m <sup>2</sup> /ltr. (je nach Verschmutzung)
<b>Haltbarkeit</b>	2 Jahre im geschlossenen Gebinde. Vor Frost schützen.
<b>Entsorgung</b>	Qualiprotec Reiniger NE ist biologisch abbaubar und abwasserfreundlich. Es sind aber in jedem Fall die örtlichen oder lokalen Abwasserbestimmungen einzuhalten.

	<b>Qualiprotec Reiniger NE</b>
<b>Flammpunkt</b>	n.v.
<b>UN-Nr.</b>	entfällt
<b>Gefahrenklasse RID/ADR</b>	entfällt
<b>VOC-Wert</b>	VOC-frei

02.12