

QualiProtec® Reiniger N

Neutraler Reiniger für beschichtete Oberflächen

Produktbeschreibung

Qualiprotec Reiniger N ist ein speziell für das Qualiprotec Fassaden Renovations-System entwickeltes Produkt für die neutrale Reinigung von beschichteten Oberflächen.

Milder Reiniger, welcher speziell für die Reinigung von lackierten Oberflächen, pulver- und lackbeschichteten Metallfassaden, Türen, Kunststoffen, Aluminium, Edelstahl, Glas und Fensterrahmen entwickelt wurde. QualiProtec Reiniger N löst rasch Fette, Nikotin und Schmutzablagerungen.

Qualiprotec Reiniger N enthält neben reinigenden Bestandteilen auch Komponenten, die ausgesprochen pflegende Eigenschaften besitzen und den Glanz von lackierten Oberflächen, auch bei ständiger Anwendung, erhalten.

Verarbeitung

Oberflächen mit klarem Wasser abspülen, um lose aufliegende und ev. schädigende Schmutzpartikel zu entfernen.

Qualiprotec Reiniger N auf trockenem oder nassem Untergrund mittels Schwamm oder Einwäscher auftragen und kurz einwirken lassen. Ein mechanisches Abreiben mit Lappen oder weissem Fassadenpad erhöht die Reinigungswirkung.

Für die nachfolgende Beschichtung ist es unerlässlich, dass die Oberfläche regelmässig und frei von allen störenden Substanzen wie z.B. Fette, Öle usw. ist. Darum ist die Oberfläche vor der Beschichtung mit QualiProtec Abrasiv B zu reinigen (siehe Technisches Merkblatt).

Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen, um sämtliche Rückstände des Reinigers zu entfernen. Bei sehr hartem Wasser wird der Einsatz von demineralisiertem Wasser empfohlen, denn Kalkrückstände, Rinnen und Abläufer können bei der Beschichtung mit Klarlack nachträglich sichtbar bleiben.

Oberflächen abledern. Es ist besonders im Kantenbereich darauf zu achten, dass keine Nachläufer entstehen, welche – wenn mit Klarlack überlackiert – das Gesamtbild optisch beeinträchtigen.

Falls die Oberfläche nach der Reinigung immer noch nicht von Schmutz und Kreidung befreit ist, kann die Oberfläche mit QualiProtec Reiniger A überarbeitet werden (siehe Technisches Merkblatt).

Nicht unter 10 °C oder auf warmen Flächen sowie in der prallen Sonne verarbeiten.

Besondere Hinweise

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Verarbeitungsablauf sowie von den angegebenen Umweltbedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Unsere Garantie erstreckt sich alleine auf die Qualität des gelieferten Materials. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Unsere Produkte werden weiterentwickelt. Beachten Sie daher das Datum des Merkblattes und verlangen Sie die neueste Ausgabe.

Sicherheitsmassnahmen

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Beachten Sie die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des Sicherheitsdatenblattes.

Technische Daten

Farbton	Helles Blau
Inhaltsstoffe	Wässrige Lösung von anionischen/nicht-ionischen Tensiden und Pyrophosphat
pH-Wert	neutral
Verpackung	Gebinde zu 10 ltr.
Verdünnung	1 : 5 bis 1 : 10 mit Wasser je nach Verschmutzung
Ausgiebigkeit	ca. 15 m ² /ltr. (je nach Verschmutzung)
Haltbarkeit	2 Jahre im geschlossenen Gebinde. Vor Frost schützen.
Entsorgung	QualiProtec Reiniger N ist biologisch abbaubar und abwasserfreundlich. Es sind aber in jedem Fall die örtlichen oder lokalen Abwasserbestimmungen einzuhalten.

	QualiProtec Reiniger N
Flammpunkt	n.v.
UN-Nr.	entfällt
Gefahrenklasse RID/ADR	entfällt
VOC-Wert	VOC-frei

02.12