

Spezialreiniger V121 Wasserbasierend

Produktebeschreibung

Wasserbasierender Spezialreiniger mit hervorragender Reinigungskraft für Spritzgeräte, Stahl oder Aluminium. Umweltverträglich, da biologisch abbaubar.

Anwendungsbereiche

- Zum Reinigen und Entfetten von Metalloberflächen, wie kaltgezogenen Profilen oder dekapiertem Stahl.
- Zum Vorspülen und Reinigen von Spritzgeräten nach dem Lackieren von wasserverdünnbaren Produkten.
- V121 löst auch teilweise frisch angetrocknete, wasserverdünnbare Farben. Zu diesem Zweck V121 einwirken lassen, angelöste Farbreste mechanisch entfernen.

Verarbeitung

Spezialreiniger V121 wird gebrauchsfertig geliefert.

Zu entfettende Metalloberflächen mit V121 abwaschen, für grössere Flächen können Hochdruckanlagen verwendet werden.

Achtung: Die mit V121 gereinigten Objekte immer mit reichlich Wasser nachspülen.

Anschliessend die gereinigten Objekte mit einem Lappen trocken reiben oder mit Druckluftunterstützung trocken blasen.

Besondere Hinweise

Von der SUVA festgelegte arbeitshygienische und einrichtungstechnische Massnahmen sind einzuhalten.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Verarbeitungsablauf sowie von den angegebenen Umweltbedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Unsere Garantie erstreckt sich alleine auf die Qualität des gelieferten Materials. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung. Wir empfehlen Ihnen, im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Unsere Produkte werden weiterentwickelt. Beachten Sie daher das Datum des Merkblattes und verlangen Sie die neueste Ausgabe.

Technische Daten

Verpackung	5, 25 l	Einweggebinde
Lagerstabilität	12 Monate in ungeöffneten Originalgebinden bei 20 °C. Vor Frost schützen!	
Entsorgung	Verschmutztes Material als Sonderabfall der Giftsammelstelle zurückgeben, VeVa-Code 08 01 11.	
Dichte (20 °C) UN-Nr. Flammpunkt Gefahrenklasse RID/ADR VOC-Wert	ca. 1,0 kg/l Entfällt > 65 °C Entfällt 28,0 %	

(ersetzt Version 07.08)

11.12