

Nettoyant Spécial® V121 à base d'eau

Description du produit

Nettoyant spécial à base d'eau avec une excellente force de nettoyage pour pistolet, acier et aluminium. Moins polluant, car biologiquement dégradable.

Champs d'utilisation

- Pour le nettoyage et le dégraissage de surfaces métalliques, comme par exemple des profils étirés à froid ou de l'acier décapé.
- Pour rincer et nettoyer les pistolets après utilisation avec des produits diluables à l'eau.
- V121 permet également l'enlèvement des peintures diluables à l'eau fraîchement appliquées. A cet effet, laisser agir le nettoyant V121 et éliminer les restes de peinture décollés mécaniquement.

Application

Le nettoyant spécial V121 est livré prêt à l'emploi.

Laver les surfaces métalliques à dégraisser avec le nettoyant V121 ; pour des surfaces importantes on peut utiliser des installations à haute pression.

Attention:

Les parties nettoyées avec V121 toujours bien rincer avec beaucoup d'eau.

Ensuite bien frotter les parties nettoyées avec un chiffon jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches ou laisser sécher par pulsion d'air comprimé.

Remarques particulières

Nos indications sont basées sur un climat normal 23/50. Les données de cette fiche technique reposent sur l'état général de la technique et s'adressent au personnel spécialisé. Toute déviation de nos recommandations d'application et des conditions d'environnement peut fortement influencer le résultat. Notre garantie ne s'applique qu'à la qualité du produit livré. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'application effectuée. En cas de doute, nous vous recommandons de vous adresser à notre service technique. Nos produits nos produits sont mis à jour en permanence. En conséquence, nous vous recommandons de vérifier la date figurant sur la fiche technique, et, au besoin, de nous demander la dernière version (disponible directement aussi de notre site internet).

Indications spéciales

Veiller à assurer une bonne aération du local. Ne pas inhaler les vapeurs. Veuillez respecter la fiche de données de sécurité et les règles générales de santé et de sécurité au travail.

Caractéristiques physiques

Emballage	5, 25 l	en bidons perdus
Stabilité de stockage	12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké à 20 °C. Craint le gel!	
Décharge	Les résidus et les produits périmés sont considérés comme déchets spéciaux et doivent être retournés vers un centre preneur autorisé sous code OMoD 08 01 11.	
Densité (20 °C)	env. 1,0 kg/l	
	Nettoyant Spécial V121	
Valeur COV	28,0 %	

(remplace la version 11.12)

08.23